



Trimble TCU5

用于TRIMBLE S系列全站仪的控制器

控制您的工作方式

主要特点

- ▶ 最新的Trimble® Access™外业软件与Trimble S系列全站仪的集成
- ▶ WiFi连接，支持Trimble同步管理器
- ▶ Android™操作系统
- ▶ 5英寸多点触控屏
- ▶ 携带方便，易于在具有扩充座连接的办公室进行数据传输
- ▶ 外业灵活，可集成为面板控制单元或全自动机器人数据采集器

了解更多，请访问：
geospatial.trimble.com/TCU5



标准性能系统

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz双频段
- 5.0英寸LED背光屏幕，电容式多点触控
- i.MX 6系列32位MPU，双ARM Cortex-A9核
- 2GB RAM
- 16GB闪存
- 集成式扬声器

操作系统

- Android 7.1.1 (Nougat)
- 可用语言文字：阿塞拜疆文、保加利亚文、波兰文、丹麦文、德文、俄文、法文、芬兰文、荷兰文、韩文、捷克文、立陶宛文、罗马尼亚文、南非文、挪威文(书面语)、葡萄牙文(葡萄牙和巴西)、日文、瑞典文、塞尔维亚文(西里尔文)、土耳其文、希腊文、西班牙文、匈牙利文、英文、印地文、意大利文、中文(简体)
- 软件包内含： Trimble Installation Manager

标准附件

- USB线
- 扩充座包括电源装置

可选附件

- 测杆支架
- 全自动机器人托架

软件兼容

- Trimble Access

硬件兼容

- S5、S7、S9、S9 HP机器人全站仪

技术规格(物理)

尺寸	176mm x 112mm x 30mm
重量	437克
处理器	i.MX 6系列32位MPU，双ARM Cortex-A9核
时钟频率	800MHz
内存	2GB RAM
存储	16GB
用户界面键盘	电源键、十字键、回车键、3个标准的Android键
音频	内置扬声器

触控屏幕

尺寸	5.0"电容式多点触控
分辨率	1280x720

环境指标

温度	
工作温度	-20 °C 到 +50 °C
储存温度	-30 °C 到 +70 °C
湿度	95%非冷凝(EN60068-2-30)
防水/防尘	IP65
自由跌落	1米(EN 60068-2-31)



更多信息，请联系Trimble授权的当地经销商

天宝上海
 上海浦东外高桥保税区
 富特中路311号
 邮编: 200131
 电话: +86 21 5046 4200
 传真: +86 21 5046 0636

天宝北京
 北京朝阳区光华东里8号院
 中海广场中楼20层
 邮编: 100020
 电话: +86 10 8857 7575
 传真: +86 10 8857 7167
 欢迎致电天宝专线:
 4008 907 908

美国
 Trimble Inc.
 10368 Westmoor Drive
 Westminster CO 80021
 USA

