



Trimble TCU5

KONTROLER DO TACHIMETRÓW TRIMBLE SERII S

Przejmij kontrolę nad swoim sposobem pracy.

KLUCZOWE CECHY

- ▶ Łączy najnowsze oprogramowanie terenowe Trimble® Access™ z tachimetrami Trimble serii S
- ▶ Łączność Wi-Fi, w tym obsługa Trimble Sync Manager
- ▶ System operacyjny Android™
- ▶ 5-calowy ekran multi-touch
- ▶ Przenośność ułatwiająca przesyłanie danych w biurze dzięki połączeniu przez stację dokującą
- ▶ Elastyczność w terenie – zintegrowana jednostka sterująca lub kontroler do obsługi zdalnej

Dowiedz się więcej:
geospatial.trimble.com/TCU5



STANDARDOWE FUNKCJE

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, dwupasmowe 2.4 GHz / 5 GHz
- 5-calowy ekran pojemnościowy multi-touch z podświetleniem LED
- i.MX 6 series 32-bit MPU, Dual ARM Cortex-A9 core
- 2 GB RAM
- 16 GB pamięci flash
- Wbudowany głośnik

SYSTEM OPERACYJNY

- Android 7.1.1 (Nougat)
- Dostępne języki: afrikaans, angielski, azerbejdżański, bułgarski, chiński uproszczony, czeski, duński, fiński, grecki, hinduski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, litewski, niemiecki, norweski (Bokmål), polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, rumuński, serbski (cyrylica), szwedzki, turecki, węgierski, włoski
- Pakiet oprogramowania obejmuje: Trimble Installation Manager

AKCESORIA STANDARDOWE

- Kabel USB
- Stacja dokująca z zasilaczem

AKCESORIA OPCJONALNE

- Uchwyt na tyczkę
- Uchwyt robotyczny

ZGODNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

- Trimble Access
- Trimble Precision SDK dla systemu Android

ZGODNOŚĆ SPRZĘTOWA

- Tachimetry robotyczne S5, S7, S9, S9 HP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar	176 mm x 112 mm x 30 mm
Waga	437 g
Procesor	i.MX 6 series 32-bit MPU, Dual ARM Cortex-A9 core
Częstotliwość taktowania	800 MHz
Pamięć	2 GB RAM
Pojemność	16 GB
Klawiatura interfejsu użytkownika	włącznik, strzałki kierunkowe, Enter, standardowe 3 przyciski systemu Android
Audio	Wbudowany głośnik

EKRAN DOTYKOWY

Rozmiar	5.0" pojemnościowy ekran multi-touch
Rozdzielczość	1280 x 720

SPECYFIKACJA ŚRODOWISKOWA

Temperatura	
Temperatura robocza	od -20 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania	od -30 °C do +70 °C
Wilgotność	95% bez kondensacji (EN60068-2-30)
Wodo- i pyłoszczelność	IP65
Oporność na upadek	1 m (EN 60068-2-31)



Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Trimble

AMERYKA PÓŁNOCNA

Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr
Westminster
CO 80021
USA

EUROPA

Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
NIEMCY

AZJA-PACYFIK

Trimble Navigation
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place
#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapore 099254
SINGAPUR